



SMALTOLUX WHITE SPIRIT

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΙΝΕΛΟ-ΡΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **WHITE SPIRIT smaltolux** είναι μίγμα παραφινών, κυκλοπαραφινών και αρωματικών υδρογονανθράκων με σημείο βρασμού μεταξύ 160 και 200°C. Είναι διαυγές υγρό, χημικά σταθερό με χαρακτηριστική οσμή και δεν έχει διαβρωτικές ιδιότητες.

ΦΥΣΙΚΕΣ –ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|
| Περιοχή απόσταξης IBP DP | ASTM D1078 | ⁰ C ⁰ C | 160 200 |
| Πυκνότητα 15°C | ASTM D1298 | kg/lt | 0.75-0.79 |
| Σημείο ανάφλεξης Abel PMCC | IP 1070 ASTM D93 | ⁰ C | 38 - |
| Σημείο ανιλίνης | ASTM D611 | ⁰ C | 55 |
| Χρώμα | ASTM D156 | Saybolt scale | +30 |
| Δείκτης διάθλασης 20°C | ASTM D1218 | | 1.434 |
| Ιξώδες 25°C | ASTM D445 | mm ² /s | 1.08 |
| Ρυθμός εξάτμισης (nBuAc=1.0) | ASTM D3539 | | 0.10 |
| Δείκτης Βρωμίου | ASTM D1492 | mgBr/100g | 150 |
| Βενζόλιο | GC | mg/kg | <100 |
| Συνολικά αρωματικά | ASTM D1319 | % vol | 17.5 |
| Συνολικά θειικά | ASTM D3120 | mg/kg | <5 |

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 375ml, 750ml, 4lt, 16lt ή άλλη κατόπιν συνεννόησης.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαλυτικό βερνικιών και βερνικοχρωμάτων για πινέλο ή ρολό.

Διαλυτικό για στεγνωτικά χρωμάτων.

Για καθαρισμό μετάλλων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ*

➤ **ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ.**

➤ **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.**

***Περισσότερες πληροφορίες στα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων.**

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.