

Τεχνικό Φυλλάδιο

CL-CLEAN

Υγρό καθαρισμού πλακιδίων και φυσικών πτερών



Ιδιότητες

Ειδικό καθαριστικό υγρό, με βάση οργανικό οξύ, για υπολείμματα σκυροδέματος, τσιμέντου, ασβέστη, αρμόστοκου, σοβά και αλάτων. Είναι κατάλληλο για καθαρισμούς χώρων αποθήκευσης πόσιμου νερού και τροφίμων, διότι δεν αφήνει υπολείμματα.

Πεδία εφαρμογής

Το CL-CLEAN χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό υπολειμμάτων τσιμέντου, ασβέστη και αλάτων επάνω σε επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων, φυσικών πτερών και αγυαλιστων μαρμάρων. Ακόμη είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό προσόψεων οικοδομών από υπολείμματα τσιμεντοκονιαμάτων και αλάτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή:	διαφανές υγρό
pH:	περίπου 0,5
Πυκνότητα:	1,12 kg/lit

Τρόπος χρήσης

Απλώνουμε το CL-CLEAN ως έχει ή αραιωμένο έως 1:1 με νερό στην επιφάνεια που θέλουμε να καθαρίσουμε.

Αφήνουμε το υγρό να δράσει για 2-3 λεπτά και τρίβουμε την επιφάνεια με σκληρή βούρτσα (όχι μεταλλική). Ακολούθως ξεπλένουμε με άφθονο νερό. Για δύσκολα λερώματα επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.

Η χρήση λαστιχένιων γαντιών κατά την εφαρμογή του CL-CLEAN είναι απαραίτητη.

Κατανάλωση

150-200 g/m², ανάλογα με το είδος του ρύπου.

Συσκευασία

Δοχεία 1 kg, 5 kg και 20 kg.

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και 35°C. Προστατέψτε το από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τον παγετό.

Παρατηρήσεις

- Το προϊόν περιέχει οργανικό οξύ και κατατάσσεται ως διαβρωτικό.
- Συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα.
- Κατά την εφαρμογή του CL-CLEAN σε κλειστούς χώρους, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για τον καλό αερισμό τους.
- Σε εμαγιέ επιφάνειες πρέπει ο καθαρισμός να διαρκεί σύντομο χρονικό διάστημα και να ξεπλένεται αμέσως η επιφάνεια με άφθονο νερό.
- Μεταλλικά δοχεία και εργαλεία είναι ακατάλληλα για την εφαρμογή του CL-CLEAN.
- Προς αποφυγή κινδύνου αλλοίωσης της επιφάνειας συνιστάται η εκ των προτέρων δοκιμαστική εφαρμογή του CL-CLEAN.

ISOMAT A.B.E.E.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκη: 170 χλμ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου

Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανασίου

Τηλ.: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Αθήνα: 570 χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα

Τηλ.: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

